

SS-VS-CASE Video System i Pelicase

Video System i Pelicase

SS-VS-CASE er designet for å takle utfordringene i nordiske forhold, og er en solid og pålitelig opptaksløsning. Den robuste konstruksjonen sikrer holdbarhet, noe som gjør den til et perfekt valg.

Betjening av SS-VS-CASE er intuitiv med bare fire knapper for å kontrollere opptak, pause, stopp og stillbildefunksjoner. For mer avanserte funksjoner som tekstovertlegg, dato/klokkeslett på skjermen, navn på prosjekter og avspilling/sikkerhetskopiering, kan du enkelt administrere dem med enten mus og tastatur eller ganske enkelt en mus med det integrerte skjermtastaturet.

Systemet bruker en SSD for å lagre alle opptak, systemet har en syklisk lagringsfunksjon slik at eldre opptak vil bli slettet hvis det går tom for plass under operasjonen.

Få enkel tilgang til og se gjennom tidligere opptak ved hjelp av kalenderoversikten. I tillegg, med oppgraderbare lagringsalternativer, kan du tilpasse enheten til dine behov perfekt.

SS-VS-CASE tilbyr også noen fine detaljer, som en tilpasset oppstartslogo og 2-trinns lyskontroll for ekstra bekvemmelighet. Det er en praktisk og brukervennlig løsning for opptaksbehovene dine, og gir pålitelig ytelse uten unødvendig kompleksitet.



Features:

- 2-trinns lyskontroll 100%/50%
- Knapper for å kontrollere enheten, Ta opp, Pause, Stopp, Snapshot
- Tekstoverlegg, Dato/klokkeslett, Prosjektnavn/Beskrivelse, Firmanavn, kommentarfunksjon (Legg til kommentarer som vises i opptaket i en bestemt tidsperiode).
- Lettnavigert avspillingsfunksjon, med mulighet for å ta stillbilder.
- Oppgraderbar lagring om nødvendig.
- Intuitiv, brukervennlig sikkerhetskopifunksjon. Overfør øyeblikksbilder/opptak til en ekstern lagringsenhet om nødvendig.
- Legg til flere brukere med ulike tilgangsnivåer, tilpassbare tillatelser for alle brukere av systemet.
- Naviger i systemet enten med en mus og skjermtastatur eller en mus/tastaturkombinasjon.
- Kombinert med SS-UW-CAM, kan kamerafunksjoner kontrolleres med en navigasjonsmeny på skjermen, som gir deg muligheten til å stille inn kameraet til dine eksakte spesifikasjoner.



Bruksområder:

- Kommersiell dykking
- CCTV systemer
- Faste installasjoner
- Inspeksjoner med teleskopstang eller vektet kabel.
- ROV systemer



Spesifikasjoner:

SS-VS-CASE

SS-VS-CASE	
Lyskontroll	1.2 – 2.4A 12VDC
Kamerakontroll	Balanced or Unbalanced(settable)
Control	Direct voltage control
DVR skjerm mål	
Power Supply	12-35 vdc (22 watt)
Dybdata	Dybdesensor
Material skjermbeskyttelse	Polycarbonate (Lexan)
Ports	
Umbilical	Amphenol 10PIN Chassis
Power	NC4MP - XLR
Audio out	RCA
USB	USB 3.0 2x
Batteri/lader	
Driftstid	2 timer uten lader
Ladetid	12 timer
Lader	12-35 Vdc (22 watt)
Utv. mål (LxBxD)	525x435x216 mm

Tilbehør:



SS-DS-01



SS-UWK-HD-01



SS-UW-Ø35