

Kirby Morgan®
KMB 18/28 Bandmasker®

A2.5

Sjekkliste for Dykkerleder ved dykker i vann ver.1.1

ADVARSEL

Dette er anbefalte minimumskontroller ved bruk av Kirby Morgan Band Masks®. Ytterligere kontroller kan være nødvendig som diktert av betingelsene og oppgavene som utføres. Unnlatelse av å utføre kontroller i vannet kan føre til alvorlig personskade eller død. Se Modulær drifts- og vedlikeholdshåndbok for krav til lufttilførsel.

FORSIKTIG

Dykking med Kirby Morgan BandMasks® må inkludere et fullt funksjonelt, riktig vedlikeholdt nødgasssystem ("EGS"). EGS bør vedlikeholdes i samsvar med modulære drifts- og vedlikeholdshåndbøker.

ADVARSEL

Hvis dykking utføres med mindre enn minimum anbefalt tilførselstrykk, må dykkeren tilpasse arbeidet for å forhindre overpusting av systemet, noe som resulterer utmattelse

Dato: _____

Maske serienummer _____

Tilknyttet utstyrsserie #(er): _____

Tekniker navn: _____

1. Sjekk pustesystemet

DYKKER – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
1) DYKKER: Sørg for at masken gir nok gass/luft. Still inn justeringsrattet for Demand regulatoren for minimal innåndingsinnsats. Rapporter: Pust OK	

2. Sjekk maske/utstyr for lekkasjer

DYKKER – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
1) DYKKER: Sørg for at masken ikke lekker inn noe vann. NOTAT: Hvis dykkeren har på seg tørrdrakt, rapporterer dykkeren at det er OK halstetning etter å ha sjekket for vannlekkasje, gassinnånding og utånding fungerer som den skal.	

3. Oppretthold gasstilførsel over bunntrykk

MERK: Hvis det anbefalte over-bunntrykket ikke kan tilføres, må dykkeren tilpasse arbeidsmengden for å unngå utmattelse.

NOTAT: Alle KMDSI Demand Regulator-modeller og sideblokkenheter har et maksimalt designtrykk på 250 psig (17 bar) over bunnen.

KONSOLLOPERATØR – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
KONSOLLOPERATØR: Oppretthold minimum gasstilførselstrykk over bunn for dybde, i samsvar med den modulære O & M-håndboken for typen Demand regulator i bruk og forsyningssystem.	

Dykkeleder navn: _____ Dato: _____

Dykkeleder signatur: _____

Kommentarer: _____



KMDSI anbefaler på det sterkeste at en sertifisert KMDSI-reparasjonstekniker utfører alle reparasjoner, og at det kun brukes vanlige KMDSI-reparasjons- og reservedeler. Eiere av KMDSI-produkter som velger å utføre sine egne reparasjoner og inspeksjoner, bør bare gjøre det hvis de har kunnskapen og erfaringen. Alle inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner bør fullføres ved hjelp av den aktuelle KMDSI-brukerveiledningen og drifts- og vedlikeholdshåndboken(e). Personer som utfører reparasjoner bør ta vare på alle kvitteringer for erstatningskomponenter for ytterligere bevis på vedlikeholdshistorikk. Skulle det oppstå spørsmål om prosedyrer, komponenter eller reparasjoner, vennligst kontakt Kirby Morgan Dive Systems, Inc., på telefon på (805) 928-7772 eller via e-post på kmdsi@kirbymorgan.com, eller kontakt Dive Lab, Inc., på telefon på (850) 235-2715 eller via e-post på divelab@divelab.com.

NOTAT: Vedlikeholdsloggen, vedlegg 3, som finnes i Diverse sjekkliste for vedlegg på Kirby Morgan webnettstedet, kan brukes som en mal for å lage tomme sider for å registrere alt utført vedlikehold.