

Kirby Morgan®
Dykkerhjelmer
Alle modeller

A2.5

Sjekkliste for Dykkerleder ved dykker i vann ver.1.1 Alf Lea AS

ADVARSEL

Dette er anbefalte minimumskontroller ved bruk av Kirby Morgan-hjelmer eller bandmasker®. Ytterligere kontroller kan være nødvendig som diktert av forholdene og oppgavene som utføres. Unnlatelse av å utføre kontroller i vannet kan føre til alvorlig personskade eller død. Se Modulær drifts- og vedlikeholdshåndbok for krav til lufttilførsel.

FORSIKTIG

Dykking med Kirby Morgan-hjelmer må inkludere et fullt funksjonelt, riktig vedlikeholdt nødgasssystem ("EGS"). EGS bør vedlikeholdes i samsvar med modulære drifts- og vedlikeholdshåndbøker.

ADVARSEL

Hvis dykking utføres med mindre enn minimum anbefalt tilførselstrykk, må dykkeren tilpasse arbeidet for å forhindre overpust av systemet, noe som kan resultere i utmattelse

Dato: _____

Hjelm modell: _____

Hjelmens serienummer: _____

Tilknyttet utstyrsserie #(er): _____

Dykkeleder: _____

1. Sjekk gass/luft tilførsel

DYKKER – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
1) DYKKER: Sørg for at hjelmen gir nok gass. Still inn justeringsrattet for Demand regulator for minimal innånding.. Rapporter: Pusteluft er OK	

2. Sjekk hjelm/utstyr for lekkasjer

DYKKER – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
1) DYKKER: Sørg for at hjelmen er vanntett. NOTAT: Hvis dykkeren har på seg tørrdrakt, rapporterer dykkeren at tetningen er OK etter å ha sjekket for vannlekkasje, gass/lufttilførsel og utånding fungerer som det skal.	

3. Oppretthold gasstilførsel over bunntrykk

MERK: Hvis det anbefalte over-bunntrykket ikke kan tilføres, må dykkeren tilpasse arbeidsmengden for å unngå utmattelse.

NOTAT: Alle KMDSI Demand Regulator-modeller og sideblokkenheter har et maksimalt designtrykk på 250 psig (17 bar) over bunnen.

KONSOLLOPERATØR – SJEKK FØLGENDE:

Prosedyrer	Initialer
KONSOLLOPERATØR: Oppretthold minimum gasstilførselstrykk over bunn for dybde, i samsvar med den modulære O & M-håndboken for typen Demand regulator i bruk og forsyningssystem.	

Dykkerleder navn: _____ Dato: _____

Dykkerleder signatur: _____

Kommentarer: _____

Kirby Morgan has authorized Frantz Lea, at Alf Lea AS, to process these approved translations on behalf of Kirby Morgan.


Matt Simkins
Production Manager
Kirby Morgan Dive Systems, Inc



Frantz Lea
CEO
Alf Lea AS

 **ALF LEA AS**
DIVING & SAFETY EQUIPMENT

KMDSI anbefaler på det sterkeste at en sertifisert KMDSI-reparasjonstekniker utfører alle reparasjoner, og at det kun brukes vanlige KMDSI-reparasjons- og reservedeler. Eiere av KMDSI-produkter som velger å utføre sine egne reparasjoner og inspeksjoner, bør bare gjøre det hvis de har kunnskapen og erfaringen. Alle inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner bør fullføres ved hjelp av den aktuelle KMDSI-brukerveiledningen og drifts- og vedlikeholdshåndboken(e). Personer som utfører reparasjoner bør ta vare på alle kvitteringer for erstatningskomponenter for ytterligere bevis på vedlikeholdshistorikk. Skulle det oppstå spørsmål om prosedyrer, komponenter eller reparasjoner, vennligst kontakt Kirby Morgan Dive Systems, Inc., på telefon på (805) 928-7772 eller via e-post på kmdsi@kirbymorgan.com, eller kontakt Dive Lab, Inc., på telefon på (850) 235-2715 eller via e-post på divelab@divelab.com.

NOTAT: Vedlikeholdsloggen, vedlegg 3, som finnes i Diverse sjekkliste for vedlegg på Kirby Morgan webnettstedet, kan brukes som en mal for å lage tomme sider for å registrere alt utført vedlikehold.